

Fuel Tag

Acceso seguro a combustibles primarios y fluidos secundarios



El Dispositivo de Identificación Ward (Fuel Tag) funciona en conjunto con el Dispositivo de Autorización Ward (Hose Module) para tener un acceso automático de abastecimiento. Los dispositivos se programan fácilmente, su identificación única garantiza que solo los activos especificados puedan iniciar el abastecimiento para poder recibir la cantidad y el tipo de combustible adecuado.

Una pequeña antena electro-magnética (EM) y una batería interna de larga duración sellada dentro de la cubierta de plástico proporcionan una comunicación confiable y de corto alcance para poder controlar el acceso a las bombas dispensadoras de combustible.

Instalado junto a la tapa del depósito de combustible, el plástico ABS de grado industrial y poder estar en los entornos más extremos.

Los Dispositivos de Identificación (Fuel Tag) también se pueden montar en dispositivos portátiles como podadoras, desbrozadoras de césped, bidones de gasolina y otros recipientes pequeños para líquidos.



Consulte el folleto de capacidades de Ward para conocer nuestra descripción general de soluciones.

Especificaciones

Comunicación	Interfaz inalámbrica EM con el Dispositivo de Autorización (Hose Module) y el programador SimplyFuel Toolkit
Rango	Dispositivo de Identificación (Fuel Tag) para SFT (Programador) - <4"
Temperatura	-40° C to 85°C
Dimensiones	6 x 2 x 4.8 centímetros (Anch x Prof x Alt)
Peso	45 gramos



Contacto

Alejandro Arredondo
Director of Sales - Texas, Mexico, and LATAM
001 210.801.4873
aarredondo@ejward.com
www.ejward.com